Технические параметры:

Модель №	MT-CW1080AHD20SN (2.8)
Матрица	1/2.8" IMX307+XM350
Количество пикселей	PAL/NTSC: 1920(H)x1080(V), 2.0 MP
Разрешение	Full HD 1080P
Чувствительность	0,01Лк (F1.2)
Синхронизация	внутренняя
D-WDR	ON(0-8)/AUTO/OFF
Автоматический электронный затвор	1/25s-1/50000, 1/30s-1/60000s
Дальность ИК подсветки	20 м. SMT ИК
Выход видеосигнала	AHD 3 в 1 (XVI)
Питание / Ток потребления	12В +/-10% 280mA
Объектив фиксированный	**2.8 мм.**
Размеры, вес	150(L)×55(W)×55(H)мм., 230 г.
Температура хранения	от –50 до +60℃ влажность до 85%
Температура работы	от –40 до +50℃ влажность до 85%

Комплект поставки:

No	Наименование	Модель №	Кол-во / шт.
1.	Уличная цветная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой	MT-CW1080AHD20SN (2.8)	1
2.	Паспорт оборудования	MT-CW1080AHD20SN (2.8)	1

Продавец оборудования:

MATRIX tech

AHD 3 в 1 (XVI)
уличная камера видеонаблюдения
цветная с ИК подсветкой

MT-CW1080AHD20SN (2.8)



ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание: перед подключением камеры видеонаблюдения, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не исправна, пожалуйста, обратитесь к продавцу оборудования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

* **Матрица**
  1/2.8" IMX307+XM350

* **Автоматическая регулировка усиления**
  Камера видеонаблюдения обладает высокой четкостью изображения в условиях низкой освещенности.

* **Автоматический электронный затвор.**
  Встроенная автоматическая функция электронного затвора. Достигает скорости 1/25s-1/50000, 1/30s-1/60000s

* **Видеостандарт**
  NTSC / PAL


Примечание:

●Блок питания должен быть пригодным для использования. Его выходное напряжение, ток, полярность напряжения, рабочая температура длжны соответствовать требованиям камеры.

●Подлючайте камеру с использованием грозозащиты.

●Для получения наилучшего качества изображения на больших расстояниях используйте усиление сигнала.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подачи питания.
. Возможно недостаточное напряжение питания. Пожалуйста, проверьте вольтаж блока питания (12V) и полярность подключения (+/-).
. Пожалуйста, проверьте все соединительные контакты и правильность подключения кабеля видеосигнала от камеры к монитору.

2. Изображение имеет помехи, рябь.
. Возможная причина - недостаточное напряжение переменного тока, проверьте количество ампер выдаваемое блоком питания.
. Проверьте совместимость монитора и подключаемого оборудования.

3. Непрерывное изменение цвета изображения.
. Причиной изменения цвета могут стать люминесцентные лампы или электромагнитное поле.
Данная реакция является нормальным явлением.
. Используйте лампы накаливания для освещения или увеличьте расстояние от камеры до ламп.
. Используйте экранированный кабель для подключения оборудования.

4. Изображение смазано, не чёткое.
. Напряжение питания нестабильно.
. Соединительный кабель имеет высокое сопротивление или подключен не верно.

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту).

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC. DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.

Примечание:

● Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах.

Температура хранения от -50 до +60℃.

Температура работы от -40 до +50℃.

● Никогда не направляйте камеру объективом к солнцу или яркому свету. В противном случае, это может повредить ПЗС матрицу.

● Не устанавливайте камеру вблизи от радиатора отопления или обогревателя.